


Profiilid

NIDA profiilid, see on tugev ja vastupidav konstruktsioon vaheseinte, ripplagede või katusealuse viimistluse teostamiseks. Erinevad elemendid on projekteeritud ja valmistatud tagamaks lihtsa ja intuitiivse paigaldusviisi ning ehituse täieliku stabiilsuse. Lisaks standartsetele korrosiooni vastu kaitstud profiilidele pakub Siniat ka suurendatud tsingikihipaksusega profiile, mille korrodeeruvuse kategooria on C3 ja C5 ning mis on ette nähtud kasutamiseks müras ja niiskes keskkonnas.

Tugev konstruktsioon on põhialuseks!



Profiilid

NIDA profiilid, see on tugev ja vastupidav konstruktsioon vaheseinte, ripplagede või katusealuse viimistluse teostamiseks. Erinevad elemendid on projekteeritud ja valmistatud tagamaks lihtsa ja intuiitse paigaldusviisi ning ehituse täieliku stabiilsuse. Lisaks standartsetele korrosiooni vastu kaitstud profiilidele pakub Siniat ka suurendatud tšingikihipaksusega profiile, mille korrodeeruvuse kategooria on C3 ja C5 ning mis on ette nähtud kasutamiseks müras ja niiskes keskkonnas.

Tugev konstruktsioon on põhialuseks!

Toote valimine vastavalt selle omadustele

NIDA metallprofiilid on toodetud kooskõlas standardiga EN 14195. Kõik NIDA süsteemprofiilid on toodetud külmavaltsitud plekist. Tootmiseks kasutatav plekk pärineb ISO süsteemiga sertifitseeritud Euroopa tarnijatelt. Õõnesprofiilid on profileeritud külma, nende tootmiseks kasutatakse tähistusega DX51D I sordi tsingitud terasplekki, tsinkkatte väärtusega alates 100 g/m² kuni 275 g/m². See on kuivehituse profiilide puhul ülioluline. Kõrge niiskuskindluse tase tagab aastatepikkuse korralikku kaitset. Korrosioonivastane kiht on valmistatud vahetult terase tootmisprotsessis, mis võimaldab pinna katmist 100% ulatuses. Toorme kvaliteedivigade välistamiseks kontrollitakse terast lõikamise hetkel automaatse laser mõõteseadmega. Tootmisprotsessi käigus viiakse pistelistel tootepartiidel läbi üksikasjalikku kvaliteedikontrolli. Kontrollitakse mõõtmeid, paindenurka,

profiili pikkust ja pakendamise korrektsust. Peale kontrollimise lõppu veetakse alused kesklattu, kust nad jõuavad klientideni kogu riigi territooriumil. Siniat tootmisettevõttes Gackas valmistatakse profiile vaheseinte, ripplagede katusealuste ja ehitiste kandvate konstruktsioonide ning paigalduspüstistuste kuivehituse süsteemidele. Terasest õõnesprofiilide kasutatakse koos metalltarvikutega, luues sel viisil konstruktsioone NIDA kipsplaatide kinnitamiseks. Metalltarvikud on toodetud kooskõlas standardiga EN 14195, mis on kinnitatud kontrolluurimuste tulemustega.

Toode	Klassifikatsioon	Vastupidavus niiskuse toimele	Suur jäikus / vastupidavus painutusele	Tuleomadused	
				Tõhusus tuleolukorras	Tuletundiikkus
NIDA seinaprofiilid	Good	*	***	***	A1
NIDA laeprofiilid	Good	*	***	***	A1
NIDA raamprofiilid	Good	*	***	***	A1
Raamprofiilid NIDA UAR	Good	*	***	***	A1
Seinaprofiilid NIDA HYDRO C3	Better	**	***	***	A1
Laeprofiilid NIDA HYDRO C3	Better	**	***	***	A1
Raamprofiilid NIDA Hydro C3*	Better	**	***	***	A1
Seinaprofiilid NIDA HYDRO C5	Best	***	***	***	A1
Laeprofiilid NIDA HYDRO C5	Best	***	***	***	A1
Raamprofiilid NIDA HYDRO C5	Best	***	***	***	A1

NIDA profiilide valimine vastavalt toodete omadustele

ATMOSFÄÄRI KORRODEERUVUSE KLASSIFIKATSIOONI ALUSEL VASTAVALT EN ISO 12944-2:2001

Korrodeeruvuse klassifikatsioon vastavalt PN-EN ISO 12944-2:2001	Tõhusus tuleolukorras	Profiili liik
C2	VÄIKE	Mittekõetavad hooned, kus võib aset leida kondensatsioon, nt – laod, – spordihallid.
C3	KESKMINE	Kõrge niiskustasemega ja teatud õhusaastega tootmishooned, nt – toiduinete tehased, – pesumajad, õlletehased, – meiereid.
C5	SUUR	– keemiatehased, – ujulad, – laevade ja jahtide remonditehased.



NIDA C¹⁾ SEINAPROFIIL NIDA C¹⁾




- Profiiili kasutatakse vaheseintes, seinakatetes, isekandvates lagedes ja paigalduspüstistusehitistes. On kandva konstruktsiooni põhielemendiks. Profiili C külge plekikruvidega kinnitatud NIDA k-k plaatkate moodustab võimsa ja jäiga konstruktsiooni, tagades seejuures aastatepikkuse garanteeritud turvalisuse.
- Profiilil on seinasisest elektripaigaldise installatsiooni võimaldavad spetsiaalsed avaused.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91119	Profiil NIDA C 50	50,00	2,60	0,73	200	1,15
91120	Profiil NIDA C 50	50,00	3,00	0,73	200	1,15
91122	Profiil NIDA C 50	50,00	4,00	0,73	200	1,15
91125	Profiil NIDA C 75	75,00	2,60	0,85	160	1,45
91126	Profiil NIDA C 75	75,00	3,00	0,85	160	1,45
91127	Profiil NIDA C 75	75,00	3,60	0,85	160	1,45
91128	Profiil NIDA C 75	75,00	4,00	0,85	160	1,45
91114	Profiil NIDA C 100	100,00	3,00	0,96	120	1,63
91115	Profiil NIDA C 100	100,00	3,60	0,96	120	1,63
91116	Profiil NIDA C 100	100,00	4,00	0,96	120	1,63



NIDA U SEINAPROFIIL NIDA U




- Ringprofiili kasutatakse NIDA C profiili kasutusega süsteemides. Kinnitatakse aluspinna külge survetüüblite abil ja moodustab aluse profiilile C. Vältides profiili C pöikliikumist, tagavad U profiilid seinakonstruktsiooni sirge asetumise.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91140	Profiil NIDA U 50	50,00	4,00	0,57	200	0,98
91142	Profiil NIDA U 75	75,00	4,00	0,73	160	1,15
91138	Profiil NIDA U 100	100,00	4,00	0,85	120	1,35



NIDA U WYSOKI²⁾ SEINAPROFIIL NIDA U KÕRGE²⁾



- Ringprofiili kasutatakse NIDA C profiili kasutusega süsteemides. Kinnitatakse aluspinna külge survetüüblite abil ja moodustab aluse profiilile C. Vältides profiili C pöikliikumist, tagavad U profiilid seinakonstruktsiooni sirge asetumise. Profiili suurem kõrgus ja terase paksus tingivad selle parema vastupidavuse, luues suurepäraseid staatilisuse parameetreid, eriti kõrgete seinte paigaldamise korral.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042618	Profiil NIDA U 50/80	50,00	3,00	1,31	252	6,22
4042416	Profiil NIDA U 75/80	75,00	3,00	1,47	252	6,98
4044321	Profiil NIDA U 75/100	75,00	3,00	2,70	100	7,95
4042417	Profiil NIDA U 100/80	100,00	3,00	1,63	252	7,96
4044322	Profiil NIDA U 100/100	100,00	3,00	3,05	100	8,92
4044323	Profiil NIDA U 100/120	100,00	3,00	3,10	100	10,32
4044324	Profiil NIDA U 100/140	100,00	3,00	3,30	100	13,32
4044325	Profiil NIDA U 100/180	100,00	3,00	3,52	100	15,31




Realiseerimine: Poznań City Center

YouTube Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Profiilid Siniat
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA CD 60 LAEPROFIIL NIDA CD 60



Ripplagedes, katusealuse ehitistes, kandvates konstruktsioonides ja ankurdatud seinakatetes kasutatav profiil. Tänu oma konstruktsioonile, saab kasutada profiile koos rea NIDA kuivehituse süsteemide tarvikutega. Plaadid on võimalik plekist profiilidele paigaldada NIDA plekikruvide abil.



Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91131	Profiil NIDA CD 60	60,00	2,60	0,57	256	1,02
91132	Profiil NIDA CD 60	60,00	3,00	0,57	256	1,02
91133	Profiil NIDA CD 60	60,00	4,00	0,57	256	1,02

Seotud tooted



NIDA UD 27 SEINAKINNITUSE PROFIIIL NIDA UD 27



Ripplagedes, katusealuse ehitistes ja ankurdatud seinakatetes kasutatav profiil. Paigaldatakse vahetult seinale. Ripp- või vahelagede, põrandate või seinakatete süsteemides on profiili NIDA CD 60 asjakohase asetuse ja tasakaalustuse oluliseks elemendiks.



Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91135	Profiil NIDA UD 27	3,00	0,38	288	0,69
91136	Profiil NIDA UD 27	4,00	0,38	288	0,69

Seotud tooted



NIDA UD 19³⁾ SEINAKINNITUSE PROFIIIL NIDA UD 19³⁾



Peamiselt vaheseina ja ehituse fassaadi ühendustes kasutatav profiil – kui sein kulgemises esineb sõlmkoht, mis takistab standardsele profiilile NIDA C sein ehitamist, nt sein ja hoone fassaadi sammaste ühendustes.

Profiil UD 19 süsteemlahendused võimaldavad suurepäraselt ehitiste laiust maksimaalselt piirata.



Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4044320	Profiil NIDA UD 19	4,00	0,272	192	0,69

Seotud tooted



NIDA UA¹⁾ RAAMPROFIIL NIDA UA¹⁾




2 mm paksusega profiil, mis tagab kõrge vastupidavuse. Kasutatakse peamiselt raamide tugevdamiseks kuivehituse süsteemides, nt uste õige asetuse tagamiseks. Kasutatakse ka lisakoormusega, nagu nt valamü, ehitiste püstitamisel. Profiilil on painutustele erakordselt kõrge vastupidavus.



Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
114241	Profiil NIDA UA 50	50,00	3,00	1,89	24	3,98
114312	Profiil NIDA UA 50	50,00	4,00	1,89	24	3,98
114343	Profiil NIDA UA 75	75,00	3,00	2,29	24	4,65
114344	Profiil NIDA UA 75	75,00	3,50	2,29	24	4,65
114345	Profiil NIDA UA 75	75,00	4,00	2,29	24	4,65
114346	Profiil NIDA UA 100	100,00	3,00	2,64	24	5,15
114347	Profiil NIDA UA 100	100,00	3,50	2,64	24	5,15
114348	Profiil NIDA UA 100	100,00	4,00	2,64	24	5,15

Seotud tooted



NIDA UAR¹⁾ RAAMPROFIIL NIDA UAR¹⁾



- 1,75mm paksusega profiil tagab erakordselt kõrge vastupidavuse tänu sügavale rihveldusele. Kasutatakse peamiselt raamide tugevdamisel.
- Kõrge kandevõime tagab profiilist NIDA UAR tehtud ehitise aastatepikkuse ja turvalise kasutuse. Tänu profiili alandatud massile ja kõrgele vastupidavusele on see isekandvate lagede süsteemide konstruktsioonide teostamisel suurepäraseks elemendiks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
114315	Profiil NIDA UAR 50	50,00	3,00	1,70	24	3,40
114326	Profiil NIDA UAR 50	50,00	4,00	1,70	24	3,40
114331	Profiil NIDA UAR 75	75,00	3,00	2,06	24	4,20
114335	Profiil NIDA UAR 75	75,00	3,50	2,06	24	4,20
114336	Profiil NIDA UAR 75	75,00	4,00	2,06	24	4,20
114338	Profiil NIDA UAR 100	100,00	3,00	2,38	24	5,83
114341	Profiil NIDA UAR 100	100,00	3,50	2,38	24	5,83
114342	Profiil NIDA UAR 100	100,00	4,00	2,38	24	5,83

Seotud tooted



Nurkteras profiilile NIDA UA



Kruvi NIDA MB



Plekikruvid 2 mm NIDA

NIDA U PAINUTATUD SEINAPROFIIL NIDA U



- Kõverjoonelistes vaheseintes kasutatav ringprofiil. On spetsiaalsete sisselõigetega, mis võimaldavad kaare raadiust kujundada. Kinnitatakse aluspindade ja vahelagede külge survetüüblite abil ja moodustab aluse profiili C paigaldusele.
- Vältides profiili C põikliikumist, tagab kõverjoonelise seinakonstruktsiooni õige asetumise.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042414	Painutatud seinaprofiil U 50	50,00	4,00	0,55	8	3,25
4042415	Painutatud seinaprofiil U 75	75,00	4,00	0,67	8	3,50

Seotud tooted



Profiilid NIDA C



Mürasummutusteip NIDA



Survetüüblid NIDA

NIDA 7 × 57 mm³⁾ PAINUTATUD LAEPROFIIL NIDA 7 × 57 mm³⁾



- Kõverjoonelistes ripplagedes kasutatav profiil. Võimaldab laepinna vabaltvalitud kujundamist. Hoolimata oma elastsusest on profiilile NIDA CD 60 jäigaks karkassiks, millest tuleneb kõrge vastupidavus ja tugevus.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042524	Painutatud laeprofiil 7 × 57 mm	4,00	0,72	10	2,35

Seotud tooted



Profiilid NIDA CD 60



Nooniusriputi painutatud profiilile



Ristliitmik NIDA LK 60

TRAPETSPROFIIL 15 × 48 mm



- Lae- ja seinakatetes ning katusealuste ehitistes kasutatav profiil. Paigaldatakse vahetult massiivse seina või vahelae külge.
- Tänu madalale kõrgusele (15 mm) on massiivse seina ja plaadi pinna vaheline erinevus väike, mis võimaldab suurt ruumisäästlikust.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042413	Trapetsprofiil 15 × 48 mm	3,00	0,38	10	3,75

Seotud tooted



Ankurdavad elemendid NIDA



Plaadid NIDA k-k



Plekikruvid NIDA

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Profiilid Siniat
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA MFCC50 LAEPROFIIL NIDA MFCC50



- ▶ Kandev profiil kahetasandilises ristlaes, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis. Monteeritav peaprofiilile NIDA MFPC44 tihendpeaga kruvide abil. Peaprofiili ja kandva profiili kokkukeeramise läbi saame tugeva ja jäiga konstruktsiooni.
- ▶ Profiil MFCC50 moodustab aluse sellele plekikruvide abil vahetult kinnitatavatele kips-kartongplaatidele NIDA.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
90535	Profiil NIDA MFCC50	3,60	0,52	600	0,89

Seotud tooted



Profiilid NIDA MFCE26



Profiilid NIDA MFPC44



Profiilid NIDA MFC2330

NIDA MFPC44 PEAPROFIIL NIDA MFPC44



- ▶ Peaprofiil kahetasandilises ristlaes, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis. Keerata lae nurkteraste külge tihendpeaga kruvide abil. Moodustavad koos kandva profiiliga k-k plaatide paigaldamist võimaldava täiskonstruktsiooni. Oluline on see, et peaprofiilide ja kandvate profiilide ühendamine toimub ilma liitmikute osaluseta, kruvide abil, mille tulemuseks on jäik ja vastupidav lagi.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
90537	Profiil NIDA MFPC44	3,60	0,43	300	0,73

Seotud tooted



Profiilid NIDA MFCE26




Profiilid NIDA MFCC50



Profiilid NIDA MFC2330

NIDA MFCE26 SEINAKINNITUSE PROFII NIDA MFCE26



- ▶ Seina ringprofiil kahetasandilises ristlaes, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis. Seina külge kinnikeeratuna on toeks plaatidele ja evib suurt tähtsust konstruktsiooni õigele püstlood asetusele, moodustades aluse ka (seinaprofiilidele paigutatud) peaprofiilidele ja (profiiliriivlite vahele paigutatud) kandvatele profiilidele.
- ▶ Monteerituna seina külge NIDA survetüüblite abil moodustavad tugevaima ja jäigima lae elemendi ettevõtte Siniat kõikide süsteemlahenduste laia valiku seast.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
90536	Profiil NIDA MFCE26	3,60	0,33	300	0,58

Seotud tooted



Profiilid NIDA MFPC44



Profiilid NIDA MFCC50



Profiilid NIDA MFC2330

NIDA MFC2330 PROFIIL NIDA MFC2330



- ▶ Kahetasandilisele ristlaele, nn jäiga konstruktsiooniga inglise süsteemis, kanduri moodustav lae nurkteras. Paigaldus toimub laetüübli aluse lameda pinna tekitava, nurkterase ühe seina ristsuunalise sisselõike ja asjakohase painutuse läbi. Nurkterase alumine osa keeratakse kinni peaprofiilile MFPC44, mis annab tulemuseks erakordselt vastupidava, tugeva ja jäiga kanduri.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042525	Profiil NIDA MFC2330	3,60	0,33	300	0,93

Seotud tooted



Profiilid NIDA MFCE26



Profiilid NIDA MFPC44



Profiilid NIDA MFCC50

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Profiilid Siniat
– professionaalsed süsteemlahendused



Realiseerimine: Pływalnia miejska, Koło

nida Hydro

Profiilid märgades ja niisketes keskkondades kasutamiseks




M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee

NIDA C Hydro C3 ⁴⁾ SEINAPROFIIL NIDA C Hydro C3 ⁴⁾



- Profiili kasutatakse vaheseintes, seinakatetes, isekandvates lagedes ja paigalduspüstistusehitistes. On 100 mm laiuse (üherealiste konstruktsioonide korral) kandva konstruktsiooni baaselemendiks. Profiili C külge plekikruvidega kinnitatud NIDA k-k plaatkate moodustab võimsa ja jäiga konstruktsiooni, tagades seejuures aastatepikkuse garanteeritud turvalisuse. Profiilil on seinasisest elektripaigaldise installatsiooni võimaldavad spetsiaalsed avaused.
- Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./ kimp	Netohind [€/mb]
91124	Profiil NIDA C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	8	1,77
91130	Profiil NIDA C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	8	2,03
91118	Profiil NIDA C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	8	2,34

Seotud tooted



Profiil NIDA U Hydro C3



K-k plaat NIDA Hydro



Plekikruvid NIDA Hydro C4

NIDA U Hydro C3 ²⁾ SEINAPROFIIL NIDA U Hydro C3 ²⁾



- Profiili kasutatakse vaheseintes, seinakatetes, isekandvates lagedes ja paigalduspüstistusehitistes. On 100 mm laiuse (üherealiste konstruktsioonide korral) kandva konstruktsiooni baaselemendiks. Profiili C külge plekikruvidega kinnitatud NIDA k-k plaatkate moodustab võimsa ja jäiga konstruktsiooni, tagades seejuures aastatepikkuse garanteeritud turvalisuse. Profiilil on seinasisest elektripaigaldise installatsiooni võimaldavad spetsiaalsed avaused.
- Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./ kimp	Netohind [€/mb]
91141	Profiil NIDA U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	8	1,28
91143	Profiil NIDA U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	8	1,39
91139	Profiil NIDA U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	8	1,69

Seotud tooted



Profiil NIDA C Hydro C3



K-k plaat NIDA Hydro



Plekikruvid NIDA Hydro C4




Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Profiilid Siniat
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA CD 60 Hydro C3 ²⁾PEAPROFIIL NIDA CD 60 Hydro C3 ²⁾

- ▶ Ripplagedes, katusealuse ehitistes, kandvates konstruktsioonides ja ankurdatud seinakatetes kasutatav profiil. Tänu oma konstruktsioonile on kasutatav koos rea NIDA kuivehituse süsteemide tarvikutega. Valmistatuna 0,6 mm paksusest plekist võimaldab NIDA plekikruvide abil plaate vahetult profiilile paigaldada
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91134	Profiil NIDA CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	8	1,22

NIDA UD 27 Hydro C3 ²⁾SEINAKINNITUSE PROFIIL NIDA UD 27 Hydro C3 ²⁾



- ▶ Ripplagedes, katusealuse ehitistes ja ankurdatud seinakatetes kasutatav ringprofiil. Paigaldatakse vahetult seinale. Ripp- või vahelagede, põrandate või seinakatete süsteemides on profiili NIDA CD 60 Hydro C3 asjakohase asetuse ja tasakaalustuse oluliseks elemendiks.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
91137	Profiil NIDA UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	16	1,00

NIDA UA Hydro C3 ⁵⁾RAAMPROFIIL NIDA UA Hydro C3 ⁵⁾

- ▶ 2 mm paksusega erakordselt kõrge vastupidavuse tagav profiil. Kasutatakse peamiselt raamide tugevdamisel.
- ▶ Kõrge kandevõime tagab profiilist UAR tehtud ehitise aastatepikkuse ja turvalise kasutuse.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4044330	Profiil NIDA UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	24	5,65
4044331	Profiil NIDA UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	24	5,65
4044341	Profiil NIDA UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	24	6,25
4044340	Profiil NIDA UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	24	6,25
4044337	Profiil NIDA UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	24	7,35
4044336	Profiil NIDA UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	24	7,35

NIDA C Hydro C5 ⁵⁾SEINAPROFIIL NIDA C Hydro C5 ⁵⁾

- ▶ Profiili kasutatakse vaheseintes, seinakatetes, isekandvates lagedes ja paigalduspüstistusehitistes. On kandva konstruktsiooni põhielemendiks. Profiili C külge plekikruvidega kinnitatud NIDA k-k plaatkate moodustab võimsa ja jäiga konstruktsiooni, tagades seejuures aastatepikkuse garanteeritud turvalisuse. Profiilil on seinasisest elektripaigaldise installatsiooni võimaldavad spetsiaalsed avaused. Valmistatud 0,6 mm paksusest plekist.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4044347	Profiil NIDA C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	8	5,93
4044346	Profiil NIDA C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	8	6,43
4044345	Profiil NIDA C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	8	7,14



NIDA U Hydro C5⁵⁾ SEINAPROFIIL NIDA U Hydro C5⁵⁾




- Ringprofiili kasutatakse vaheseintes, seinakatetes, isekandvates lagedes, paigalduspüstistusehitistes ja hoonete kandvates konstruktsioonides. Püstloodsete tasapindadega süsteemides kinnitatakse survetüüblite abil aluspinna külge, moodustades aluse profiili C paigaldusele. Vältides profiili C ristliikumist, tagavad U profiilid seinakonstruktsiooni sirge asetumise. Valmistatud 0,6 mm paksusest plekist.
- Tsingikihi suurendatud paksus ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4044344	Profiil NIDA U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	8	6,10
4044343	Profiil NIDA U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	8	6,50
4044342	Profiil NIDA U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	8	6,56

Seotud tooted: Profiil NIDA C Hydro C5, Plaat NIDA Hydro, Plekikruvid NIDA Hydro C4

NIDA CD 60 Hydro C5⁵⁾ PEAPROFIIL NIDA CD 60 Hydro C5⁵⁾



- Ripplagedes, katusealuse ehitistes, kandvates konstruktsioonides ja ankurdatud seinakatetes kasutatav profiil. Tänu oma konstruktsioonile on kasutatav koos rea NIDA kuivehituse süsteemide tarvikutega. Valmistatuna 0,6 mm paksusest plekist võimaldab NIDA plekikruvide abil plaate vahetult profiilile paigaldada. Valmistatud 0,6 mm paksusest plekist.
- Tsingikihi suurendatud paksus ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.

Sümbol	Toote kirjeldus	Laius [mm]	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042617	Profiil NIDA CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	12	4,01

Seotud tooted: Profiil NIDA UD 27 Hydro C5, NIDA tarvikud Hydro C5, K-k plaat NIDA Hydro

NIDA UD 27 Hydro C5⁵⁾ SEINAKINNITUSE PROFIIL NIDA UD 27 Hydro C5⁵⁾



- Ripplagedes, katusealuse ehitistes ja ankurdatud seinakatetes kasutatav profiil. Paigaldatakse vahetult seinale. Ripp- või vahelagede, pörandate või seinakatete süsteemides on profiili NIDA CD 60 Hydro C5 asjakohase asetuse ja tasakaalustuse oluliseks elemendiks. Valmistatud 0,6 mm paksusest plekist.
- Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042619	Profiil NIDA UD 27 Hydro C5	4,00	0,41	16	3,19

Seotud tooted: Profiil NIDA CD 60 Hydro C5, Mürasummutusteip NIDA, Survetüüblid NIDA

NIDA UA Hydro C5⁵⁾ RAAMPROFIIL NIDA UA Hydro C5⁵⁾



- 2 mm paksusega profiil tagab erakordselt kõrge vastupidavuse. Kasutatakse peamiselt raamide tugevdamisel. Kõrge kandevõime tagab profiilist UAR tehtud ehitise aastatepikkuse ja turvalise kasutuse.
- Tsingikihi suurendatud paksus ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Kaal mb [kg]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4044332	Profiil NIDA UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	4	13,35
4044333	Profiil NIDA UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	4	13,35
4044339	Profiil NIDA UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	4	18,12
4044338	Profiil NIDA UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	4	18,12
4044335	Profiil NIDA UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	4	19,65
4044334	Profiil NIDA UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	4	19,75

Seotud tooted: Nurkteras profiilile NIDA UA Hydro C5, Krugi NIDA M8, Plekikruvid 2 mm NIDA

CMC 24 × 38

PEAPROFIIL CMC 24 × 38



0,4 mm plekist peaprofiil moodullagedele. Kandursüsteem T-24 koosneb galvaniseeritud terasest toodetud elementidest. Standardselt tarnitakse profiilid valge polüestervärvi kihiga nähtaval küljel. Võimalik tarnida erinevates värvitoonides.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042365	Peaprofiil	CMC 24 × 38 0,4 mm plekist	3,60	25	4,18

Seatud tooted



Ristprofiil CMC 24 × 38



Nurkteras CMC 24 × 38

CMC 24 × 38

RISTPROFIIL CMC 24 × 38



0,4 mm plekist ristprofiil moodullagedele. Kandursüsteem T-24 koosneb galvaniseeritud terasest toodetud elementidest. Standardselt tarnitakse profiilid valge polüestervärvi kihiga nähtaval küljel. Võimalik tarnida erinevates värvitoonides.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4049157	Ristprofiil	CMC 24 × 38 0,4 mm plekist	1,20	50	1,43
4042367	Ristprofiil	CMC 24 × 38 0,4 mm plekist	0,60	75	0,69

Seatud tooted




Peaprofiil CMC 24 × 38



Nurkteras CMC 24 × 38

CMC 24 × 24

SEINA NURKTERAS CMC 24 × 24



Seina nurkteras moodullagedele.

Kasutatav koos konstruktsiooniga Chicago Metallic.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042364	Seina nurkteras	CMC 24 × 24	3,05	40	2,39

Seatud tooted



Peaprofiil CMC 24 × 38



Ristprofiil CMC 24 × 38

PreLude L

SEINA NURKTERAS PreLude L



Nurkteras kinnitatakse ruumi ümbermõõdule. Võimaldab moodullae ühendamist seinaga.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/mb]
4042349	Seina nurkteras	19 × 24 mm	3,00	36	2,68

Seatud tooted



Peaprofiil Peakform

PROFIL Peakform

PROFIIL Peaprofiil Peakform



Ripplae karkassi konstrueerimiseks mõeldud baasprofiil.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042350	Peaprofiil	24 × 43 mm	3,60	20	5,18

Seatud tooted



Seina nurkteras PreLude L



M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee



Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Profiilid Siniat

– professionaalsed süsteemlahendused

Click 24 × 38

PEAPROFIIL Click 24 × 38Heliisolatsioon
akustiline

Esteetika



▶ Peaprofiil lagedele. Click tüüpi lukk. Standardsetl tarnitav valges värvitoonis – esineb soovitud värvitoonides tarne võimalus.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4043173	Peaprofiil	Click 24 × 38	3,60	25	4,82

Click 24 × 30

RISTPROFIIL Click 24 × 30Heliisolatsioon
akustiline

Esteetika



▶ Lagede ristprofiil. Click tüüpi lukk. Standardsetl tarnitav valges värvitoonis – esineb soovitud värvitoonides tarne võimalus.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4043175	Ristprofiil	Click 24 × 30	1,20	50	1,45
4043174	Ristprofiil	Click 24 × 30	0,60	75	0,78

Nurkprofiil astmelineHeliisolatsioon
akustiline

Esteetika



▶ Pragu varjav nurkprofiil moodulriplagede süsteemides.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042366	Nurkprofiil	25 × 15 × 8 × 15	3,05	35	5,37

ERIPROFIIL FHeliisolatsioon
akustiline

Esteetika



▶ Astmeliste moodullagede (erinevates tasandites) paigaldamisel kasutatav profiil. Võimaldab rippläe konstruktsiooni moodulkonstruktsiooniga laega ühele tasandile viia.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standard pikkus [mb]	Tükkide arv pakend./kimp	Netohind [€/tk]
4042369	Eriprofiil F	3,05	16	8,71

Märkused

- ¹⁾ Esineb muudes pikkustes profiilide tarnimise võimalus. Realiseerimise aeg, kuni 7 tööpäeva.
- ²⁾ Realiseerimise aeg kuni 2 nädalat.
- ³⁾ Toodeid müüakse eritellimusel.
- ⁴⁾ Esineb muudes pikkustes profiilide tarnimise võimalus. Väikseim tellimuse suurus – 800 mb. Realiseerimise aeg, kuni 14 tööpäeva.
- ⁵⁾ Tooteid müüakse eritellimusel. Väikseim tellimuse suurus – 1 üks väike kimp / 1 kimp. Tellimuse realiseerimise aeg lepitakse kokku individuaalselt.