

Tarvikud

NIDA süsteemtarvikud, see on väga lai valik kuivehituse süsteemis ehitus- ja viimistlustööde komplektseks teostamiseks mõeldud tooteid. Lisaks populaarseimatele lahendustele leiame meie pakkumises ebastandardsetele ja erakordselt nõudlikele teostustele ette nähtud kõrgelt sihtotstarbelisi tooteid. Meie tarvikud on valmistatud vähemalt 1 mm paksusest plekist, tänu millele iseloomustab neid kandevõime kõrge näitaja. Ainsana tootjana turul omab Siniat süsteemtarvikuid kõikides korrodeeruvuse klassides C1-C2, C3 ja C5.

Paneme rõhku komplektsetele lahendustele.



Tarvikud

NIDA süsteemtarvikud, see on väga lai valik kuivehituse süsteemis ehitus- ja viimistlustööde komplektseks teostamiseks mõeldud tooteid. Lisaks populaarseimatele lahendustele leiame meie pakkumises ebastandardsetele ja erakordselt nõudlikele teostustele ette nähtud kõrgelt sihtotstarbelisi tooteid. Meie tarvikud on valmistatud vähemalt 1 mm paksusest plekist, tänu millele iseloomustab neid kandevõime kõrge näitaja. Ainsana tootjana turul omab Siniat süsteemtarvikuid kõikides korrodeeruvuse klassides C1-C2, C3 ja C5.


Paneme rõhku komplektsetele lahendustele.



NIDA ES 60 KINNITUSELEMENT NIDA ES 60



Paksus 1 mm



- ▶ Baaselement teraskonstruktsiooni NIDA CD 60 kinnitamiseks puitkonstruktsiooni, nt katusesarika, aga ka massiivsete seinte ja vahelagede külge.
- ▶ Seinakatete, lagede või katusealuste ehitiste süsteemi element. Võimaldab k-k plaatidest konstruktsiooni vahelae või seina pinnast 75 mm võrra eemale viia.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042377	Kinnituselement NIDA ES 60/75	100	0,14
4042375	Kinnituselement NIDA ES 60/125	100	0,19
4042378	Kinnituselement NIDA ES 60/75 lame	100	0,14
4042376	Kinnituselement NIDA ES 60/125 lame	100	0,19
4055373	Kinnituselement NIDA ES 60/200 lame UUDISED	100	0,35
4055376	Kinnituselement NIDA ES 60/250 lame UUDISED	100	0,40
4055377	Kinnituselement NIDA ES 60/300 lame UUDISED	100	0,46

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11



Ankurdavad elemendid

NIDA EL 60 ELASTNE KINNITUSELEMENT NIDA EL 60



Paksus 1 mm



- ▶ Elastne element teraskonstruktsiooni NIDA CD 60 kinnitamiseks puitkonstruktsiooni, nt katusesarika aga ka massiivsete seinte ja vahelagede, külge.
- ▶ Seinakatete, lagede või katusealuste ehitiste süsteemi element.
- ▶ Eeliseks on kõrgendatud konstruktsiooniline vastupidavus ja tänu elemendi külgsintel asetsevatele spetsiaalsetele kumerustele, elastsus. Võimaldab k-k plaatidest konstruktsiooni vahelae või seina pinnast 40 mm võrra eemale viia.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042537	Kinnituselement NIDA EL 60/40	100	0,19
4042538	Kinnituselement NIDA EL 60/70	100	0,20
4042536	Kinnituselement NIDA EL 60/100	100	0,24

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11



Ankurdavad elemendid

NIDA WP 60 PÖÖNINGULAE KANDUR NIDA WP 60



Paksus 1 mm



- ▶ Kinnituselement teraskonstruktsiooni NIDA CD 60 kinnitamiseks katusesarikate puitkonstruktsiooni või puitpostide ja -talade külge.
- ▶ Leiab kasutust pööningulae ehitiste süsteemides, puitkonstruktsiooniga hoonete seinaja laekatetes. Kandurile on spetsiaalselt projekteeritud fikseerimisava, mis võimaldab profiili NIDA CD 60 väga täpset paikalooidimist.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042394	Pööningulae kandur NIDA WP 60 180	100	0,16
4043170	Pööningulae kandur NIDA WP 60 250	100	0,28

Seotud tooted



Puidukruvid



Profiil NIDA CD 60

NIDA WO 60 PÖÖRDKINNITUSEGA KANDUR NIDA WO 60



Paksus 1 mm



- ▶ Pöördkinnitusega kandurit kasutatakse terasprofiilist NIDA C 60 laekonstruktsioonide ehitamiseks.
- ▶ Ehitatud terasest pöördlemendist (paigalduspesa profiilile CD 60) ja NIDA kinnitusvarda kinnitamiseks mõeldud vedruelemendist.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042398	Pöördkinnitusega kandur NIDA WO 60	100	0,25

Seotud tooted



Kinnitusvarras NIDA



Profiil NIDA CD 60

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

Kinnitusvarras NIDA



- 4 mm läbimõõduga kinnitusvarras NIDA kandurite kinnitamiseks ripplagede süsteemides.
- Element on ühilduv süsteemsete pöördkanduritega NIDA WO 60 ja kanduriga Thermax. Riputuse kõrguse tõstmise korral tuleb kahe konksuga kanduriga NIDA SWD kasutada lamedaid süsteemvedrusid, mis tagavad kahe kinnitusvarda turvalise ühenduse.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042389	Kinnitusvarras NIDA	150/250	100	0,08
4042390	Kinnitusvarras NIDA	50/500	100	0,14
4042387	Kinnitusvarras NIDA	150/1000	100	0,22
4042388	Kinnitusvarras NIDA	150/1500	100	0,33

Seotud tooted



Ankurdavad elemendid



Pöördkandur NIDA WO 60



Kahe konksuga kanduri NIDA SWD vedru

NIDA SWD

Kahe konksuga kanduri NIDA SWD vedru



- Kips-kartongplaatides lae kõrguse tõstmiseks kahe varraskanduri turvalist ühendamist võimaldav terasest vedru-element.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042393	Kanduri NIDA SWD vedru	200	0,15

Seotud tooted



Kinnitusvarras NIDA

NIDA WGN Uni NOONIUSE ÜLEMINE KANDUR NIDA WGN Uni



Paksus 1 mm



- Siniat pakkumises saadaolevatest suurimat riputuse kõrgust võimaldava nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatus moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele. Nooniuse laius on 16 mm, mis annab võimaluse elemendi koostööks nooniuse pikendusega (14 mm).
- Nooniuse pikendus ühendatakse pöördkinnitusega kanduriga NIDA WON 60, andes ripplaele täieliku kõrguse reguleerimisega kanduri. Kõik elementide ühendused nooniuskanduris on teostatud nooniuskanduri NIDA PWN sõrmedega, kaks igale kinnituselemendile. Sel viisil konstrueeritud riputuse komplekt Siniat kaubamärgi laiest tootevalikust moodustab tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042397	Kandur NIDA WGN Uni	40	0,18

Seotud tooted



Nooniuse pikendus NIDA PN



Kanduri sõrm NIDA PWN



Ankurdavad elemendid

NIDA WGN 20, WGN 30 NOONIUSE ÜLEMINE KANDUR NIDA WGN 20, WGN 30



Paksus 1 mm



- Nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatus moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele. Tänu piki nooniuse telge täielikule reguleerimisele, on riputuse ulatus, mida seda tüüpi kanduriga saavutada võib NIDA WGN 20 puhul 160 mm kuni 280 mm, see-eest NIDA WGN 30 puhul 260 mm kuni 380 mm.
- Nooniuse komplekti asendamatuks osaks on pöördkinnitusega kandur NIDA WON 60, millega ülemine kandur on ühendatud kahe nooniuskanduri NIDA PWN sõrme abil. Sel viisil konstrueeritud riputuse komplekt Siniat kaubamärgi laiest tootevalikust moodustab tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042395	Kandur NIDA WGN 20	20 cm	40	0,18
4042396	Kandur NIDA WGN 30	30 cm	40	0,22

Seotud tooted



Nooniuse NIDA WON 60 alumine kandur



Kanduri sõrm NIDA PWN



Ankurdavad elemendid

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

Nooniuse tugevdatud alumine kandur

UUDISED



Paksus 1 mm



- Teraprofiilidest NIDA CD 60 laeprofiilide konstruktsioonide ehitamiseks kasutatav nooniuse tugevdatud alumine kandur.
- Ehitatud teraselemendist (profiili CD 60 paigalduspesa) ja ülemise kanduriga ühendavast nooniuse elemendist. Kanduri spetsiaalne ehitus võimaldab kanduri mehhaanilist ühendamist kandva profiiliga CD 60, tänu millele saavutame laesüsteemi suurema kandevõime.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4055378	Nooniuse tugevdatud alumine kandur	100	0,30

Seotud tooted	Nooniuse NIDA WGN Uni ülemine kandur	Kanduri sõrm NIDA PWN	Nooniuse pikendus NIDA PN

NIDA WON 60

Nooniusega pöördkinnitatav kandur NIDA WON 60



Paksus 1 mm



- Teraprofiilidest NIDA CD 60 laeprofiilide konstruktsioonide ehitamiseks kasutatav nooniusega pöördkinnitatav kandur.
- Ehitatud teraselemendist (profiili CD 60 paigalduspesa) ja ülemise kanduriga ühendavast nooniuse elemendist.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042401	Nooniusega pöördkinnitatav kandur NIDA WON 60	250	0,27

Seotud tooted	Nooniuse NIDA WGN 20 ülemine kandur	Kanduri sõrm NIDA PWN	Profiil NIDA CD 60

NIDA PN

Nooniuse pikendus NIDA PN



Paksus 1 mm



- Võimaldab täielikku reguleerimist ja nooniuskandurile tugineva lae riputuse kõrguse olulist tõstmist. Teeb koostööd universaalse nooniuse ülemise kanduri ja nooniuse pöördkanduriga.
- Pikenduse standardpikkus on 3 m, siiski saab seda ühendada järgmise pikendusega nooniuse NIDA LPN pikenduse liitmiku abil. Selline lahendus võimaldab pikki nooniust saavutada riputuse täielikult reguleeritavat kõrgust. Kõik ühendused toimuvad nooniuskanduri NIDA PWN sõrmede abil, kaks igale kinnituspunktile.

- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042391	Nooniuse pikendus NIDA PN	20	1,23

Seotud tooted	Nooniuse ülemine kandur NIDA WGN Uni	Nooniuse alumine kandur NIDA WON 60	Nooniuse pikenduse liitmik NIDA LPN

NIDA LPN, 16/90 mm

NIDA LPN, 16/90 mm



Paksus 1 mm



- Võimaldab nooniuse NIDA PN kahe pikenduse ühendamist. Ühendused toimuvad nooniuskanduri 4 sõrme abil (kaks igale kinnituspunktile).
- On kasutusel ripplagedes, noonius- ja universaalkandurile tuginevates süsteemides. Liitmiku laius on 16 mm ja pikkus 90 mm.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042383	Nooniuse pikenduse liitmik NIDA PN	100	0,13

Seotud tooted	Nooniuse pikendus NIDA PN	Nooniuse ülemine kandur NIDA WGN Uni	Nooniuse alumine kandur NIDA WON 60

NIDA PWN

Nooniuse kanduri sõrm NIDA PWN



- ▶ Kõikides nooniuse tüüpi riputuste ühendustes kasutatav element. Moodustab nooniuse elementide vahel turvalise ühenduse.
- ▶ Unikaalne kuju kaitseb paigaldustööde ajal sõrme väljakukkumise eest. Tagatud kandevõime saavutamiseks on igal ühendusel nõutav kahe, erinevas suunas paigaldatud, sõrme kasutamine.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042392	Nooniuse NIDA PWN kanduri sõrm	200	0,11

Seotud tooted



Nooniuse NIDA WGN Uni ülemine kandur



Nooniuse NIDA WON 60 alumine kandur



Nooniuse pikendus NIDA PN

NIDA LW 60



- ▶ Kahte NIDA CD 60 profiili pikisuunaliselt ühendav element.
- ▶ Kasutatakse ripplagede süsteemides ja katusealuse ehitistes.
- ▶ Profiili nimipikkusest pikemate konstruktsioonide korral kindlustab pikiliitmik, kogu konstruktsiooni turvalisust tagades, piki nende telge kahe profiili tugeva ühenduse. Liitmiku keskel paikneb selle, profiili NIDA CD 60, väära paigaldamise võimalust piirav vahetükk. Soovitatav on profiili ja liitmiku mehhaaniline ühendamine plekikruvide 2 mm NIDA abil.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042386	Pikiliitmik NIDA LW 60	100	0,16

Seotud tooted



Profiil NIDA C



Plekikruvid 2 mm 3,5 × 9,5/11



Paksus 1 mm

NIDA LK 60



- ▶ Kahetasandiliste ristriplagede ja katusealuse ehitiste süsteemides, ristsuunalises süsteemis kahte NIDA CD 60 terasprofiili (pea- ja kand) ühendav element. Soovitatav vahetuks paigalduseks ka loodimist mitte vajava vahelae alla või süsteemis "lagi lae all".
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042382	Ristliitmik NIDA LK 60	100	0,16

Seotud tooted




Profiil NIDA CD 60



Paksus 1 mm

NIDA LPJ 60



- ▶ Ühetasandiliste ristriplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element.
- ▶ Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmikul peaprofiiliga NIDA CD 60 kokku keeramist võimaldav avaus.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042384	Ühepoolne ristliitmik NIDA LPJ 60	100	0,20

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Paksus 1 mm

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemilahendused

NIDA LPP 60 KAHEKORDNE RISTLIITMIK NIDA LPP 60



Paksus 1 mm



- Ühetasandiliste ristriplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 terasprofiile (peaprofiili kahe kandva profiiliga) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine.
- Elemendil on kogu süsteemi pleki külge kinnikeeramist võimaldavad paigaldusavad, tänu millele suurendame konstruktsiooni jäikust ja kasutusohutust.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042385	Kahekordne ristliitmik NIDA LPP 60	24	0,62

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11


NIDA ES 60 AKU KINNITUSELEMENT NIDA ES 60 AKU



Heliisolatsioon



Paksus 1 mm



- Ühetasandiliste ristriplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 terasprofiile (peaprofiili kahe kandva profiiliga) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine.
- Elemendil on kogu süsteemi pleki külge kinnikeeramist võimaldavad paigaldusavad, tänu millele suurendame konstruktsiooni jäikust ja kasutusohutust.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4043164	Kinnituselement NIDA ES 60 AKU	100	1,52

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11



Ankurdatavad elemendid

Akustiline kandur



Heliisolatsioon



- Akustilisi kandureid PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR kasutatakse NIDA kipskartongplaatidel tuginevate eriotstarbeliste akustiliste rippüsteemide ehitamiseks.
- Tänu unikaalsele ehitusele ja spetsiaalsele elastomeerist eraldajale kõik soovimatust õhumürast tingitud rappedused summutatakse.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4045478	Akustiline kandur PHONILIGHT	50	2,72
4045469	Akustiline kandur PHONISSIMO	50	2,82
4042648	Akustiline kandur PHONISTAR	10	4,50

Seotud tooted



Nooniuse NIDA WGN Uni ülemine kandur



Nooniuse alumine kandur NIDA WON 60

NIDA WDN PG Alumine nooniuskandur NIDA painutatud profiilile NIDA WDN PG



Paksus 1 mm



- Alumist nooniuskandurit kasutatakse kõverjooneliste lagede eriotstarbelistes süsteemides.
- Omab ristliitmiku NIDA LK 60 ja painutatud profiili kokku keeramist võimaldavat ava ja ülemise kanduriga ühendavat nooniuselementi.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042399	Alumine nooniuskandur NIDA WDN PG	40	0,23

Seotud tooted



Ristliitmik NIDA LK 60



Profiil painutatud lagedele



Nooniuse pikendus NIDA PN

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

RISTLIITMIK UA 50 – CD 60



- Spetsiaalsete kahetasandiliste ristriplagede süsteemis, ristsuunalises süsteemis terasprofiili NIDA UAR 50 profiiliga NIDA CD 60 (pea- ja kandvat) ühendav element.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042412	Ristliitmik UA 50 – CD 60	100	0,65

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60



Profiil NIDA UA

NIDA PWA VIBROAKUSTILINE SIDUS NIDA PWA



- NIDA PWA on kõrgelt eriotstarbeline elastomeer, mille ülesandeks on helitõkete kasutusohutuse suurendamine, samaaegselt õhumüra summutamise kõrgeid näitajaid säilitades. Selle toote peamiseks otstarbeks on konstruktsioonilise süsteemi jäigastamine, samaaegselt õhumüra summutamise kõrgeid näitajaid säilitades.
- Toote uuenduslikkust kinnitab selle registreerimine PV Patendiametis.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
120814	Vibroakustiline sidus NIDA PWA 50	20	1,25
92869	Vibroakustiline sidus NIDA PWA 75	20	2,50
92860	Vibroakustiline sidus NIDA PWA 100	20	2,65

Seotud tooted




Plekikruvid NIDA



Profiil NIDA C

NIDA LS 50, LS 75, LS 100 Stabiliseeriv liitmik NIDA LS 50, LS 75, LS 100



- Mittetäieliku kips-kartongplaatkattega seinte ehitamist võimaldav eriotstarbeline toode.
- Ainult 75% seina kõrgune plaatkate ja stabiliseeriva liitmiku NIDA LS kasutamine võimaldab säilitada standardses tehnoloogias ehitatud seina näitajad.
- Toote uuenduslikkust kinnitab selle registreerimine PV Patendiametis.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4043167	Stabiliseeriv liitmik NIDA LS 50	24	1,10
4042554	Stabiliseeriv liitmik NIDA LS 75	24	1,15
4043166	Stabiliseeriv liitmik NIDA LS 100	24	1,35

Seotud tooted




Profiil NIDA C



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11

PHONI SL AKUSTILINE LIITMIK PHONI SL



- Spetsiaalsetes, akustilistes kinosaalides profiili NIDA C (või NIDA UA/UAR) kaherealisi süsteeme ühendav element.
- Tänu elemendi unikaalsele ehitusele (kaks akustilise elastomeeriga isoleeritud nurkerast) õhumürast tulenev vibratsioon summutatakse. Tulemuseks on väga kõrgete nii staatiliste kui mürasummutavate näitajatega sein.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Netohind [€/tk]
-	Akustiline liitmik PHONI SL	hind küsimisel (sõltub mõõtmetest ja kujust)

Seotud tooted



Profiil NIDA C



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11



Profiil NIDA UA

Nurkteras NIDA profiilile UA 50, UA 75, UA 100



- Paigalduselemendid hoone kandva konstruktsiooniga raamprofiilidele NIDA UA 50 (või UAR 50).
- Nurkterase paigaldus raamprofiilile toimub kahe kruvi NIDA M8 abil. Vastab tuleohutuse nõuetele.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042380	Nurkteras NIDA profiilile NIDA UA 50	48	0,31
4042381	Nurkteras NIDA profiilile NIDA UA 75	48	0,46
4042379	Nurkteras NIDA profiilile NIDA UA 100	48	0,59

Seotud tooted



Kruvi NIDA M8



Profiil NIDA UA



Profiil NIDA UAR

Kruvi NIDA M8 seibi ja mutriga



- 8 mm läbimõõduga seibi ja mutriga polti kasutatakse NIDA kuivehituse süsteemides nurkteraste ja profiilide NIDA UA/UAR või kahe profiili NIDA UA/UAR kokku keeramiseks.
- Soovitav peamiselt vaheseinte ja uuenduslike isekandvate lagede konstruktsiooniliste elementide ühendamiseks.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042356	Kruvi NIDA M8 seibi ja mutriga	100	0,14

Seotud tooted



Nurkteras profiilile UA



Profiil NIDA UA



Profiil NIDA UAR


Kinnitusklamber KM kuni CD profiidid




- Teraskonstruktsiooni NIDA CD 60 paigalduselement hoonete kandvate konstruktsioonide tuleohutussüsteemides.
- Varustatud kokkukeeravatele teraskonstruktsioonidele paigaldust hõlbustava lukustusega.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042404	Kinnitusklamber NIDA KM	60 × 27 mm	100	0,42

Seotud tooted




Profiil NIDA CD 60



Plaat NIDA Twarda

Valamu tugiraam



- Kuivehituse süsteemides sanitaarelementide (valamud) turvaliseks kinnitamiseks mõeldud tugiraam. Soovitav paigaldamiseks vaheseintele ja seinakatetele.
- Omab riputuse laiuse ja kõrguse reguleerimise võimalust.
- Valmistatud tsinkplekist.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042405	Valamu tugiraam	1	15,49

Seotud tooted



NIDA profiidid



Realiseerimine: Lawendowe Termy, Uniejów

nida Hydro

Tarvikud märgades ja niisketes keskkondades kasutamiseks



M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee


NIDA ES 60 Hydro C3 KINNITUSELEMENT NIDA ES 60 Hydro C3



Niiskuskindlus



Paksus 1 mm



- ▶ Baaselement teraskonstruksiooni NIDA CD 60 Hydro C3 kinnitamiseks puitkonstruktsiooni, nt katusearika, aga ka massiivsete seinte ja vahelagede külge. Seinakatete, lagede või katusealuste ehitiste süsteemi element. Võimaldab k-k plaatidest konstruktsiooni vahelae või seina pinnast eemale viia.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042544	Kinnituselement NIDA ES 60/75 Hydro C3	100	0,15
4042542	Kinnituselement NIDA ES 60/125 Hydro C3	100	0,18
4042545	Kinnituselement NIDA ES 60/75 plaski Hydro C3	100	0,19
4042543	Kinnituselement NIDA ES 60/125 plaski Hydro C3	100	0,25

Seotud tooted

Profiil NIDA
CD 60 C3Plekikruvid 2 mm
3,5 x 9,5/11Ankurdavad
elemendid

NIDA WGN Uni Hydro C3 Nooniuse ülemine kandur NIDA WGN Uni Hydro C3



Niiskuskindlus



Paksus 1 mm



- ▶ Siniat pakkumises saadaolevatest suurimat riputuse kõrgust võimaldava nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele. Nooniuse laius on 16 mm, mis annab võimaluse elemendi koostöökas nooniuse pikendusega (14 mm).
- ▶ Nooniuse pikendus ühendatakse pöördkinnitusega kanduriga NIDA WON 60 Hydro C3, andes ripplaele täieliku kõrguse reguleerimisega kanduri. Kõik Kõik elementide ühendused nooniuskanduris on teostatud nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C5 sõrmedega, kaks igale kinnituselemendile. Sel viisil konstrueeritud riputuse komplekt moodustab, Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust, tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042569	Kandur NIDA WGN Uni Hydro C3	40	0,25

Seotud tooted

Nooniuse pikendus
NIDA PN Hydro C3Kanduri sõrm
NIDA PWN Hydro C3Ankurdavad
elemendid

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA WGN 20 Hydro C3

Nooniuse ülemine kandur NIDA WGN 20 Hydro C3



- ▶ Nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele.
- ▶ Tänu piki nooniuse telge täielikule reguleerimisele, on riputuse ulatus, mida seda tüüpi kanduriga saavutada võib 160 kuni 280 mm. Nooniuse komplekti asendamatuks osaks on pöördkinnitusega kandur NIDA WON 60 Hydro C3, millega ülemine kandur on ühendatud kahe nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C3 sõrme abil. Sel viisil konstrueeritud kandur moodustab, Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust, tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042566	Kandur NIDA WGN 20 Hydro C3	20 cm	40	0,26

Seotud tooted

NIDA WGN 30 Hydro C3

Nooniuse ülemine kandur NIDA WGN 30 Hydro C3



- ▶ Nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele.
- ▶ Tänu piki nooniuse telge täielikule reguleerimisele, on riputuse ulatus, mida seda tüüpi kanduriga saavutada võib 260 kuni 380 mm. Nooniuse komplekti asendamatuks osaks on pöördkinnitusega kandur NIDA WON 60 Hydro C3, millega ülemine kandur on ühendatud kahe nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C3 sõrme abil. Sel viisil konstrueeritud kandur moodustab, Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust, tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042568	Kandur NIDA WGN 30 Hydro C3	30 cm	40	0,31

Seotud tooted

NIDA WON 60 Hydro C3

Nooniusega pöördkinnitatav kandur NIDA WON 60 Hydro C3



- ▶ Terasprofiilidest NIDA CD 60 Hydro C3 laeprofiilide konstruktsioonide ehitamiseks kasutatav nooniusega pöördkinnitatav kandur.
- ▶ Ehitatud teraselemendist (profiili CD 60 paigalduspesa) ja ülemise kanduriga ühendavast nooniuse elemendist.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042572	Kandur NIDA WON 60 Hydro C3	250	0,35

Seotud tooted

NIDA PN Hydro C3

NOONIUSE PIKENDUS NIDA PN Hydro C3



- ▶ Võimaldab täielikku reguleerimist ja nooniuskandurile tugineva lae riputuse kõrguse olulist tõstmist. Teeb koostööd universaalse nooniuse ülemise kanduri ja nooniuse pöördkanduriga.
- ▶ Pikenduse standardpikkus on 3 m, siiski saab seda ühendada järgmise pikendusega nooniuse NIDA LPN Hydro C3 pikenduse liitmiku abil. Selline lahendus võimaldab pikki nooniust saavutada riputuse täielikult reguleeritavat kõrgust. Kõik ühendused toimuvad nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C3 sõrmede abil, kaks igale kinnituspunktile.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042559	Nooniuse NIDA PN Hydro C3 pikendus	20	1,46

Seotud tooted

NIDA LPN, 16/90 mm Hydro C3

NOONIUSE PIKENDUSE LIITMIK NIDA LPN, 16/90 mm Hydro C3



- ▶ Võimaldab nooniusse NIDA PN Hydro C3 kahe pikenduse ühendamist. Ühendused toimuvad nooniuskanduri 4 sõrme abil (kaks igale kinnituspunktile).
- ▶ On kasutusel ripplagedes, noonius- ja universaalkandurile tuginevates süsteemides. Liitmiku laius on 16 mm ja pikkus 90 mm.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4043165	Nooniuse NIDA LPN Hydro C3 pikenduse liitmik	100	0,26

Seotud tooted	Nooniuse pikendus NIDA PN Hydro C3	Nooniuse WGN Uni Hydro C3 ülemine kandur	Nooniuse NIDA WON 60 Hydro C3 alumine kandur

NIDA PWN Hydro C3

Nooniuse kanduri sõrm NIDA PWN Hydro C3



- ▶ Kõikides nooniusse tüüpi ripputuste ühendustes kasutatav element. Moodustab nooniusse elementide vahel turvalise ühenduse.
- ▶ Unikaalne kuju kaitseb paigaldustööde ajal sõrme väljakukkumise eest. Tagatud kandevõime saavutamiseks on igal ühendusel nõutav kahe sõrme kasutamine.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042562	Nooniuse NIDA PWN Hydro C3 kanduri sõrm	200	0,14

Seotud tooted	Nooniuse WGN Uni Hydro C3 ülemine kandur	Nooniuse NIDA WON 60 Hydro C3 alumine kandur	Nooniuse pikendus NIDA PN Hydro C3

NIDA LW 60 Hydro C3

PIKILIITMIK NIDA LW 60 Hydro C3



- ▶ Kahte NIDA CD 60 Hydro C3 profiili pikisuunaliselt ühendav element. Kasutatakse ripplagede süsteemides ja katusealuse ehitistes. Profiili nimipikkusest pikemate konstruktsioonide korral kindlustab pikiliitmik, kogu konstruktsiooni turvalisust tagades, piki nende telge kahe profiili tugeva ühenduse. Liitmiku keskel paikneb selle, profiili NIDA CD 60 Hydro C3, väära paigaldamise võimalust piirav vahetükk. Soovitatav on profiili ja liitmiku mehhaaniline ühendamine NIDA plekikruvide abil.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042555	Pikiliitmik NIDA LW 60 Hydro C3	100	0,19

Seotud tooted	Profiil NIDA CD 60 Hydro C3	Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11

NIDA LK 60 Hydro C3

RISTLIITMIK NIDA LK 60 Hydro C3



- ▶ Kahetasandiliste ristriplagede ja katusealuse ehitiste süsteemides, ristsuunalises süsteemis kahte NIDA CD 60 C3 terasprofiili (pea- ja kandvat) ühendav element. Soovitatav vahetuks paigalduseks ka loodimist mitte vajava vahelae alla või süsteemis "lagi lae all".
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042548	Ristliitmik NIDA LK 60 Hydro C3	100	0,23

Seotud tooted	Profiil NIDA CD 60 Hydro C3

NIDA LPJ 60 Hydro C3

ÜHEPOOLNE RISTLIITMIK NIDA LPJ 60 Hydro C3



- ▶ Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 Hydro C3 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element.
- ▶ Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmil peaprofiiliga NIDA CD 60 Hydro C3 kokku keeramist võimaldav avaus.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042552	Ühepoolne ristliitmik NIDA LPJ 60 Hydro C3	100	0,32

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C3

NIDA LPP 60 Hydro C3

KAHEKORDNE RISTLIITMIK NIDA LPP 60 Hydro C3



- ▶ Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD 60 Hydro C3 terasprofiile (peaprofiili kahe kandva profiiliga) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine. Elemendil on kogu süsteemi pleki külge kinnikeeramist võimaldavad paigaldusavad, tänu millele on suurendatud konstruktsiooni jäikust ja kasutusohutust.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042553	Kahekordne ristliitmik NIDA LPP 60 Hydro C3	24	0,79

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C3



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11

NIDA UA Hydro C3

Nurkteras NIDA profiilile UA Hydro C3



- ▶ Paigalduselement hoone kandva konstruktsiooniga raamprofiilidele NIDA UA Hydro C3. Nurkterase paigaldus raamprofiilile toimub kahe kruvi NIDA M8 abil.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht võimaldab paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C3.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044093	Nurkteras NIDA profiilile UA 50 Hydro C3	48	0,40
4044306	Nurkteras NIDA profiilile UA 75 Hydro C3	48	0,60
4044308	Nurkteras NIDA profiilile UA 100 Hydro C3	48	0,80

Seotud tooted



Kruvi NIDA M8



Profiil NIDA UA Hydro C3

NIDA ES 60 Hydro C5

KINNITUSELEMENT NIDA ES 60 Hydro C5



- ▶ Baaselement teraskonstruktsiooni NIDA CD60 Hydro C5 kinnitamiseks puitkonstruktsiooni, nii katusesarika kui ka massiivsete seinte ja vahelagede külge. Seinakatete, lagede või katusealuste ehitiste süsteemi element.
- ▶ Tsingikihi suurendatud paksus ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5. Võimaldab k-k plaatidest konstruktsiooni vahelae või seina pinnast eemale viia.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044317	Kinnituselement NIDA ES 60/75 Hydro C5	100	0,88
4043617	Kinnituselement NIDA ES 60/125 Hydro C5	100	0,90
4044318	NIDA ES 60/75 lame kinnituselement Hydro C3	100	0,88
4044319	NIDA ES 60/125 lame kinnituselement Hydro C3	100	0,90

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C5



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11



Ankurdav elementid

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee



Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal Siniat Estonia.

Siniat tarvikud

– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA WGN Uni Hydro C5 NOONIUSE ÜLEMINE KANDUR NIDA WGN Uni Hydro C5



Võib kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- Siniat pakkumises saadaolevatest suurimat riputuse kõrgust võimaldava nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele. Nooniuse laius on 16 mm, mis annab võimaluse elemendi koostöökks nooniuse pikendusega (14 mm). Nooniuse pikendus ühendatakse pöördkinnitusega kanduriga NIDA WON 60 Hydro C5, andes ripplaele täieliku kõrguse reguleerimisega kanduri. Kõik elementide ühendused nooniuskanduris on teostatud nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C5 sõrmedega, kaks igale kinnituselemendile. Sel viisil konstrueeritud kandur moodustab Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5. Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4043714	Kandur NIDA WGN Uni Hydro C5	40	0,74

Seotud tooted

Nooniuse pikendus
NIDA PN Hydro C5Nooniuse NIDA PWN
Hydro C3 kanduri sõrmAnkurdavad
elemendid

NIDA WGN 20 Hydro C5 NOONIUSE ÜLEMINE KANDUR NIDA WGN 20 Hydro C5



Võib kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- Siniat pakkumises saadaolevatest suurimat riputuse kõrgust võimaldava nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele. Nooniuse laius on 16 mm, mis annab võimaluse elemendi koostöökks nooniuse pikendusega (14 mm). Nooniuse pikendus ühendatakse pöördkinnitusega kanduriga NIDA WON 60 Hydro C5, andes ripplaele täieliku kõrguse reguleerimisega kanduri. Kõik elementide ühendused nooniuskanduris on teostatud nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C5 sõrmedega, kaks igale kinnituselemendile. Sel viisil konstrueeritud riputuse komplekt moodustab Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5. Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042567	Kandur NIDA WGN 20 Hydro C5	20 cm	50	1,95

Seotud tooted

Nooniuse NIDA WON
60 Hydro C5 alumine
kandurNooniuse NIDA PWN
Hydro C3 kanduri sõrmAnkurdavad
elemendid

NIDA WGN 30 Hydro C5 NOONIUSE ÜLEMINE KANDUR NIDA WGN 30 Hydro C5



Võib kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- Nooniuskanduri ülemine element. Vahelaele ankurdatuna moodustab kindla ja tugeva kanduri tervele laele.
- Tänu piki nooniuse telge täielikule reguleerimisele, on riputuse ulatus, mida seda tüüpi kanduriga saavutada võib 260 kuni 380 mm. Nooniuse komplekti asendamatuks osaks on pöördkinnitusega kandur NIDA WON60 Hydro C5, millega ülemine kandur on ühendatud kahe nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C5 sõrme abil. Sel viisil konstrueeritud kandur moodustab, Siniat kaubamärgi laiast tootevalikust, tugeva ja vastupidava lae ning vahelae ühenduse.
- Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044098	Kandur NIDA WGN 30 Hydro C5	30 cm	50	1,05

Seotud tooted

Nooniuse NIDA WON
60 Hydro C5 alumine
kandurNooniuse NIDA PWN
Hydro C3 kanduri sõrmAnkurdavad
elemendid

NIDA WON 60 Hydro C5 NOONIUSEGA PÖÖRDKINNITATAV KANDUR NIDA WON 60 Hydro C5



Võib kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- Terasprofiilidest NIDA C60 Hydro C5 laeprofiilide konstruktsioonide ehitamiseks kasutatav nooniusega pöördkinnitatav kandur.
- Ehitatud teraselemendist (profiili CD60 paigalduspesa) ja ülemise kanduriga ühendavast nooniuse elemendist.
- Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042571	Kandur NIDA WON 60 Hydro C5	100	1,35

Seotud tooted

Nooniuse NIDA WGN 20
Hydro C5 ülemine kandurNooniuse NIDA PWN
Hydro C3 kanduri sõrmProfiil NIDA CD
60 Hydro C5M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist
juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA PN Hydro C5

NOONIUSE PIKENDUS NIDA PN Hydro C5



- ▶ Võimaldab täielikku reguleerimist ja nooniuskandurile tugineva lae riputuse kõrguse olulist tõstmist.
- ▶ On kasutatav koos universaalse noonius ülemise kanduri ja noonius pöördkanduriga. Pikenduse standardpikkus on 3 m, siiski saab seda ühendada järgmise pikendusega noonius NIDA LPN Hydro C5 pikenduse liitmiku abil. Selline lahendus võimaldab pikki noonius saavutada riputuse täielikult reguleeritavat kõrgust. Kõik ühendused toimuvad nooniuskanduri NIDA PWN Hydro C5 sõrmede abil, kaks igale kinnituspunktile.
- ▶ Suurendatud paksusega tsiingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042560	Nooniuse NIDA PN Hydro C5 pikendus	20	6,85

Seotud tooted	Nooniuse NIDA WGN Uni Hydro C5 ülemine kandur	Nooniuse NIDA WON 60 Hydro C5 alumine kandur	Nooniuse NIDA LPN Hydro C5 pikenduse liitmik

NIDA LPN, 16/90 MM HYDRO C5

NOONIUSE PIKENDUSE LIITMIK NIDA LPN, 16/90 mm Hydro C5



- ▶ Võimaldab noonius NIDA PN Hydro C5 kahe pikenduse ühendamist. Ühendused toimuvad nooniuskanduri 4 sõrme abil (kaks igale kinnituspunktile).
- ▶ On kasutusel ripplagedes, noonius- ja universaalkandurile tuginevates süsteemides. Liitmiku laius on 16 mm ja pikkus 90 mm.
- ▶ Suurendatud paksusega tsiingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044311	Nooniuse NIDA LPN Hydro C5 pikenduse liitmik	100	0,65

Seotud tooted	Nooniuse pikendus NIDA PN Hydro C5	Nooniuse WGN Uni Hydro C5 ülemine kandur	Nooniuse NIDA WON 60 Hydro C5 alumine kandur

NIDA PWN Hydro C5

Nooniuse kanduri sõrm NIDA PWN Hydro C5



- ▶ Kõikides noonius tüüpi riputuste ühendustes kasutatav element. Moodustab noonius elementide vahel turvalise ühenduse.
- ▶ Unikaalne kuju kaitseb paigaldustööde ajal sõrme väljakukkumise eest. Tagatud kandevoime saavutamiseks on igal ühendusel nõutav kahe sõrme kasutamine.
- ▶ Suurendatud paksusega tsiingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042563	Nooniuse NIDA PWN Hydro C5 kanduri sõrm	100	0,86

Seotud tooted	Nooniuse WGN Uni Hydro C5 ülemine kandur	Nooniuse NIDA WON 60 Hydro C5 alumine kandur	Nooniuse pikendus NIDA PN Hydro C5

NIDA LW 60 Hydro C5

PIKILIITMIK NIDA LW 60 Hydro C5



- ▶ Kahte NIDA CD 60 Hydro C5 profiili pikisuunaliselt ühendav element.
- ▶ Kasutatakse ripplagede süsteemides ja katusealuse ehitistes. Profiili nimipikkusest pikemate konstruktsioonide korral kindlustab pikiliitmik kahe profiili tugeva ühenduse, tagades seejuures kogu konstruktsiooni turvalisuse. Liitmiku keskel paiknev vahetükk, mis piirab profiili NIDA CD 60 Hydro C5 väära paigaldamise võimalust. Soovitav on profiili ja liitmiku mehhaaniline ühendamise NIDA plekikruvide abil.
- ▶ Suurendatud paksusega tsiingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042556	Pikiühendus NIDA LW 60 Hydro C5	100	0,98

Seotud tooted	Profiil NIDA CD 60 Hydro C5	Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11

NIDA LK 60 Hydro C5 RISTLIITMIK NIDA LK 60 Hydro C5



Või kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- ▶ Kahetasandiliste ristripplagede ja katusealuse ehitiste süsteemides, ristsuunalises süsteemis kahte NIDA CD 60 C5 terasprofiili (pea- ja kandvat) ühendav element. Soovitatav vahetuks paigalduseks ka loodimist mitte vajava vahelae alla või süsteemis "lagi lae all".
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042549	Ristliitmik NIDA LK 60 Hydro C5	100	1,42

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C5

NIDA LPJ 60 Hydro C5 ÜHEPOOLNE RISTLIITMIK NIDA LPJ 60 Hydro C5



Või kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- ▶ Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD60 Hydro C5 terasprofiile (pea- ja kandvat) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine.
- ▶ Täiendavaks stabiliseerimiseks on liitmikul peaprofiiliga NIDA CD 60 Hydro C5 kokku keeramist võimaldav avaus.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044312	Ühepoolne ristliitmik NIDA LPJ 60 Hydro C5	100	0,80

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C5

NIDA LPP 60 Hydro C5 KAHEKORDNE RISTLIITMIK NIDA LPP 60 Hydro C5



Või kasutada välitingimustes



Veekindlus



Paksus 1 mm



- ▶ Ühetasandiliste ristripplagede süsteemides, ristsuunalises süsteemis NIDA CD60 Hydro C5 terasprofiile (peaprofiili kahe kandva profiiliga) ühendav element. Sellist tüüpi lagede peamiseks eeliseks on ehitise kõrguse vähendamine.
- ▶ Elemendil on kogu süsteemi pleki külge kinnikeeramist võimaldavad paigaldusavad, tänu millele on suurendatud konstruktsiooni jäikust ja kasutusohutust.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044313	Kahekordne ristliitmik NIDA LPP 60 Hydro C5	24	1,22

Seotud tooted



Profiil NIDA CD 60 Hydro C5



Plekikruvid 2 mm 3,5 x 9,5/11

Nurkteras NIDA profiilile UA Hydro C5



Või kasutada välitingimustes



Löögikindlus



Veekindlus



- ▶ Paigalduselement hoone kandva konstruktsiooni raamprofiilidele NIDA UA Hydro C5.
- ▶ Nurkterase paigaldus raamprofiilile toimub kahe kruvi NIDA M8 abil.
- ▶ Suurendatud paksusega tsingikiht ja värvikiht võimaldavad paigaldust keskkondades korrodeeruvuse kategooriaga C5.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044310	Nurkteras NIDA profiilile UA 50 Hydro C5	48	1,02
4044307	Nurkteras NIDA profiilile UA 75 Hydro C5	48	1,25
4044309	Nurkteras NIDA profiilile UA 100 Hydro C5	48	1,25

Seotud tooted



Kruvi NIDA M8



Profiil NIDA UA Hydro C5

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee



Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal Siniat Estonia.

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

Süsteemi Thermatex kandur



- ▶ Süsteemi THERMATEX kinnitamiseks ette nähtud kandur. Kasutatav koos 4 mm läbimõõduga kinnitusvardaga. Võimaldab lae riputuskõrguse astmevaba reguleerimist.
- ▶ Vedrupleki kinnituse surveelement.
- ▶ Tulekindlates süsteemides mittekasutatav.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042403	Kinnitusvardata Thermatex tüüpi kandur	400	0,18

Seotud tooted	Peaprofiil CMC 24 × 38	Ristprofiil CMC 1,2 mb	Ristprofiil CMC 0,6 mb

Thermatexi nooniuskandur



- ▶ Ette nähtud süsteemi THERMATEX konstruktsiooni kinnitamiseks.
- ▶ On kasutatav koos nooniusse pikenduste ja sõrmedega.
- ▶ Võimaldab lae riputuskõrguse reguleerimist.
- ▶ Kasutatav tuleohutuse nõuetele vastavate lagede riputuseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042400	Thermatexi nooniuskandur	400	0,18

Seotud tooted	Peaprofiil CMC 24 × 38	Ristprofiil CMC 1,2 mb	Ristprofiil CMC 0,6 mb

Kinnitusklamber



- ▶ Mõeldud moodulriplae konstruktsioonide peaprofiilide kinnitamiseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042361	Kinnitusklamber (surve)	500	0,15

Seotud tooted	Peaprofiil CMC 24 × 38	Ristprofiil CMC 1,2 mb	Ristprofiil CMC 0,6 mb

Universaalne kandur laesüsteemidele Armstrong



- ▶ Mõeldud moodulriplae konstruktsioonide peaprofiilide vahelagede külge kinnitamiseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042402	Universaalne kandur	400	0,17

Seotud tooted	Peaprofiil CMC 24 × 38	Ristprofiil CMC 1,2 mb	Ristprofiil CMC 0,6 mb

Seina survevedru



- ▶ Mõeldud moodulriplae konstruktsioonide peaprofiilide vahelagede külge kinnitamiseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042362	Seina survevedru	250	0,28

Seotud tooted	Peaprofiil CMC 24 × 38	Ristprofiil CMC 1,2 mb	Ristprofiil CMC 0,6 mb

Plekikruvid NIDA



- ▲ Fosfaaditud plekikruvid NIDA kips-kartongplaatide ja NIDA terasprofiilide ühendamiseks.
- ▲ Vastavad tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pakkide arv kastis	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042495	Plekikruvid NIDA 3,5 × 25 mm	12	1000	5,40
4042496	Plekikruvid NIDA 3,5 × 35 mm	12	1000	5,65
4042497	Plekikruvid NIDA 3,5 × 45 mm	12	500	5,15
4042498	Plekikruvid NIDA 3,5 × 55 mm	12	500	6,18
4042499	Plekikruvid NIDA 4,2 × 70 mm	12	250	4,37

Seotud tooted



Plekikruvid 2 mm NIDA



- ▲ NIDA tihendpeaga isepuuriv kruvi maks 2 mm paksuste NIDA teraskonstruktsioonide elementide ühendamiseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pakkide arv kastis	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042500	2 mm NIDA plekile mõeldud kruvid 3,5 × 9,5/11 mm	12	1000	6,60
4042501	2 mm NIDA plekile mõeldud kruvid 3,5 × 25 mm	12	1000	8,32
4042502	2 mm NIDA plekile mõeldud kruvid 3,5 × 35 mm	12	1000	10,50

Seotud tooted




Plekikruvid NIDA teibil UUDISED



- ▲ Fosfaaditud plekikruvid NIDA teibil kips-kartongplaatide ja NIDA terasprofiili ühendamiseks.
- ▲ Vastavad tuleohutuse nõuetele.
- ▲ Alandavad süsteemi paigalduskulusid alandavad ja võimaldavat samaaegselt kiiremat ning tõhusamat tööd.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4055366	Plekikruvid NIDA 3,5 × 25 mm teibil	1000	10,02
4055365	Plekikruvid NIDA 3,5 × 35 mm teibil	1000	12,75

Seotud tooted



NIDA tihendpeaga kruvi UUDISED



- ▲ NIDA tihendpeaga isepuuriv kruvi maks 2 mm paksuste NIDA teraskonstruktsioonide elementide ühendamiseks.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4055668	NIDA tihendpeaga kruvi 4,2 × 16 mm	1000	8,20

Seotud tooted



Puidukruvid NIDA



Fosfaaditud kruvid NIDA teraskonstruktsiooni NIDA ja kips-kartongplaatide kinnitamiseks kandvale puitkonstruktsioonile.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pakkide arv kastis	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042503	Puidukruvid NIDA 3,5 × 25 mm	12	1000	5,70
4042504	Puidukruvid NIDA 3,5 × 35 mm	12	1000	7,05
4042505	Puidukruvid NIDA 3,5 × 45 mm	12	500	4,50
4042506	Puidukruvid NIDA 3,5 × 55 mm	12	500	5,50
4042507	Puidukruvid NIDA 4,2 × 70 mm	12	250	4,50

Seotud tooted



NIDA tarvikud

NIDA plaat-plaat kruvid



Kips-kartongplaate omavahel vahetult, ilma terasprofiilile ankurdamise vajaduseta, ühendada võimaldavad kruvid.

Sümbol	Toote kirjeldus	Kruvi mõõtmed [mm]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042508	NIDA plaat-plaat kruvid	5,0 × 35	500	10,00

Seotud tooted



K-k plaat NIDA

Plekikruvid Hydropanel



Plekikruvid Hydropanel – spetsiaalsed kruvid tsementplaatide kinnitamiseks kandvatele metallkonstruktsioonidele. Korrodeeruvuse klass C4.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4053601	Plekikruvid Hydropanel 3,9 x 32	3,9 × 32	500	11,90
4053602	Plekikruvid Hydropanel 3,9 x 47	3,9 × 47	500	14,90
4053604	2 mm Hydropanel plekile mõeldud kruvid 4,2 × 30	4,2 × 30	200	24,90
4053605	2 mm Hydropanel plekile mõeldud kruvid 4,2 × 40	4,2 × 40	200	27,90

Seotud tooted



Plaat Hydropanel



NIDA profiilid Hydro C3/C5

Plekikruvid NIDA Hydro C4



Keskkonnas korrodeeruvuse klassiga C4 kasutamiseks mõeldud plekikruvid NIDA.

On ette nähtud kips-kartongplaatide kinnitamiseks NIDA profiilist teraskonstruktsioonile kõrge kondensatsiooni sagedusega ja saastatusega, nt tootmisprotsessidest, keskkonnades. Võimaldavad kuni 15 mm paksusega plaatkatte paigaldust.

Vastavad tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Kruvi mõõtmed [mm]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4045646	Plekikruvid NIDA Hydro C4	3,5 × 25 mm	1000	32,72
4045650	Plekikruvid NIDA Hydro C4	3,5 × 41 mm	1000	38,89

Seotud tooted



Plaat NIDA Hydro



NIDA profiilid Hydro C3/C5



M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee




Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Siniat tarvikud

– professionaalsed süsteemlahendused

Puidukruvid NIDA Hydro C4 UUDISED



- ▲ Keskkonnas korrodeeruvuse klassiga C4 kasutamiseks mõeldud puidukruvid NIDA Hydro C4 On ette nähtud kips-kartongplaatide kinnitamiseks puitkonstruktsioonile kõrge kondensatsiooni sagedusega ja saastatusega, nt tootmisprotsessidest, keskkondades.
- ▲ Võimaldavad kuni 25 mm kogupaksusega plaatkatte paigaldust.
- ▲ Vastavad tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pakkide arv kastis	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4055438	Puidukruvid NIDA Hydro C4 4,0 × 50 mm	1	250	8,00
4055429	Puidukruvid NIDA Hydro C4 4,0 × 60 mm	1	250	9,00

Seotud tooted



K-k plaat NIDA



NIDA profiilid Hydro C3/C5

NIDA Twarda Plekikruvid NIDA Tugev



- ▲ Spetsiaalsed fosfaaditud plekikruvid NIDA Tugev või NIDA Cicha kips-kartongplaatide NIDA terasprofiilidele kinnitamiseks. Kruvi pea all leidub vastupidise keermega jätk, mis tagab kruvi tiheda kinnitumise plaadi pinnale.
- ▲ Võimaldavad kuni 25 mm kogupaksusega plaatkatte paigaldust.
- ▲ Vastavad tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Kruvi mõõdud [mm]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042644	Plekikruvid NIDA Tugev 35	3,9 × 35	1000	22,00
4042645	Plekikruvid NIDA Tugev 45	3,9 × 45	1000	26,00
4041708	Plekikruvid NIDA Tugev 2 mm plekile	3,5 × 50	1000	18,50
4041720	Plekikruvid NIDA Tugev 2 mm plekile	4,2 × 65	500	14,50
4041724	Plekikruvid NIDA Tugev 2 mm plekile	4,2 × 75	500	15,50

Seotud tooted



Plaat NIDA Twarda



Plaat NIDA Cicha



NIDA profiilid

Survetüüblid NIDA



- ▲ 40 mm pikkune PCV-st survekraega survetüübel NIDA on mõeldud NIDA terasest ringprofiilide kinnitamiseks seintele ja raudbetoonist vahelagedele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pakkide arv kastis	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042479	Survetüüblid NIDA 6 × 40	10	200	4,02
4042480	Survetüüblid NIDA 6 × 60	10	200	5,72
4042481	Survetüüblid NIDA 6 × 80	10	200	6,62
4042483	Survetüüblid NIDA 8 × 60	10	100	4,20
4042484	Survetüüblid NIDA 8 × 80	10	100	5,20
4042482	Survetüüblid NIDA 8 × 100	10	100	6,20

Seotud tooted



NIDA profiilid

Terastüübel NIDA

- ▲ Surveankurdus paigutuslikeks punktinnitusteks betoonis.
- ▲ Vastab tuleohutuse nõuetele.



Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4042478	Terastüübel NIDA	6 × 40	100	0,10

Seotud tooted



Nooniuse ülemine kandur



Kinnitusvarras NIDA



Kinnituselement NIDA ES 60



M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee



Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

Kruvi Molly NIDA



PH2



- ▶ 37 või 65 mm pikkune ankurduselement koormuste kinnitamiseks 12,5 mm paksustest kips-kartongplaatidest seintele.
- ▶ Omab survesärki, mis ankurdub spetsiaalse tööriista abil kipsi struktuuri, tingides kõrge vastupidavuse väljarebimisele.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/pakend.]
4044384	Kruvi Molly NIDA	M6/37 mm	100	15,68
4044385	Kruvi Molly NIDA	M6/65 mm	100	20,88

Seotud tooted



K-k plaat NIDA

Polt NIDA M8 seibi ja mutriga



Löögikindlus



- ▶ Fi 8 mm läbimõõduga seibi ja mutriga polti kasutatakse NIDA kuivehituse süsteemides nurkteraste ja profiilide NIDA UA/UAR või kahe profiili NIDA UA/UAR kokku keeramiseks.
- ▶ Soovitatav enamasti vaheseinte ja uuenduslike, isekandvate seinte süsteemides konstruktsiooniliste elementide ühendamiseks.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042356	Polt NIDA M8 seibi ja mutriga	100	0,14

Seotud tooted



Nurkteras profiilile UA



NIDA profiilid UA



NIDA profiilid

Perforeeritud paberteip NIDA



- ▶ Kasutatakse kips-kartongplaatide NIDA kokkupuutekohtades vuukide turvamiseks.
- ▶ NIDA paberteibi kasutamine koos pahtelduse süsteemkipsidega tagab viimistletava vuugi kõrgeima vastupidavuse.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
99215	Perforeeritud paberteip NIDA	50 mm × 75 mb	10	4,91

Seotud tooted



K-k plaat NIDA



Kipspahtel NIDA Start

Klaaskiust teip NIDA



- ▶ Kasutatakse kips-kartongplaatide NIDA kokkupuutekohtades vuukide turvamiseks.
- ▶ Klaaskiust teibi asjakohaselt valitud tihedus võimaldab pahtlimassis hõlpsat rakendust.
- ▶ Tänu süttimiskindla klaaskiu kasutamisele võib olla kasutatav tulekindlates süsteemides.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042477	Klaaskiust teip NIDA	50 mm × 25 mb	40	0,70

Seotud tooted



K-k plaat NIDA



Kipspahtel NIDA Start

Metallist vahetükiga nurkteip NIDA



Löögikindlus



- ▶ Kasutatakse kips-kartong plaatide vabaltvalitud avatuse nurgaga sise- ja välisnurkade turvamiseks.
- ▶ Teip on valmistatud paberist alusest, millele on kleebitud kaks alumiiniumriba, mis on teineteisest pikki teipi vabaltvalitud kujundamist võimaldavas kauguses.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
99228	Vahetükiga nurkteip NIDA	50 mm x 30 mb	10	12,40

Seotud tooted

Heliisolatsiooni teip NIDA



Heliisolatsioon



- ▶ Tihendusteip NIDA seinte ja ripplagede süsteemides ringprofiilide ja hoone konstruktsiooni ühenduste heliisolatsiooniks. Selle kasutamine tagab heliisolatsiooni alas vastavuse kõrgetele nõuetele.
- ▶ Eelnevalt õigesse mõõtu lõigatud teipikasutatakse terasprofiilidel NIDA C 50 / U 50, aga ka profiilil NIDA UD 27.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4043172	Heliisolatsiooni teip NIDA 27	27 mm x 3 mm x 30 m	10	2,95
4042474	Heliisolatsiooni teip NIDA 50	50 mm x 3 mm x 30 m	10	4,75
4042475	Heliisolatsiooni teip NIDA 70	70 mm x 3 mm x 30 m	10	6,95
4042476	Heliisolatsiooni teip NIDA 95	95 mm x 3 mm x 30 m	10	10,30

Seotud tooted

Tinatatud teip NIDA RTG (isekleepuv)



RTG



- ▶ Tinatatud teipi NIDA RTG kasutatakse eriotstarbeliste kips-kartongplaatide NIDA RTG ühenduste kokkupuutekohtade turvamiseks.
- ▶ Tinatatud teibi kasutamine tagab seinte, plaatkatete ja ripplagede eriotstarbelistes süsteemides röntgenikiirguse eest kaitsva tiheda membraani saavutamise. Kirjeldatav teibi tüübil on paksus 0,5 kuni 3,0 mm.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kaal [kg]	Netohind [€/rull]
4042516	Tinatatud teip 0,5 mm	20 000	50,00	5,70	70,98
4042517	Tinatatud teip 1,0 mm	20 000	50,00	11,40	96,72
4042518	Tinatatud teip 1,5 mm	10 000	50,00	8,55	82,11
4042519	Tinatatud teip 2,0 mm	10 000	50,00	11,40	95,82
4044326	Tinatatud teip 2,5 mm	8 000	50,00	11,40	99,22
4044327	Tinatatud teip 3,0 mm	8 000	50,00	13,70	104,11

Seotud tooted

Klaaskiust teip Hydropanel Strip



- ▶ Tsementplaatide Hydropanel kokkupuutekohtade vuukimiseks.
- ▶ Klaaskiust teibi asjakohaselt valitud tihedus võimaldab pahtlimassis hõlpsat rakendust.
- ▶ Tänu süttimiskindla klaaskiust kasutamisele võib olla kasutatav tulekindlates süsteemides.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4053592	Klaaskiust teip Hydropanel Strip	48 mm x 90 mb	1	9,90

Seotud tooted

Perforeeritud nurkalumiinium



Löögikindlus



- ▶ Nurkalumiiniumit kasutatakse kips-kartongplaatide ja müürielementide nurkade kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste eest.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042370	Nurkalumiinium	2,50	200	0,53
4042371	Nurkalumiinium	3,00	200	0,63

Seotud tooted

K-k plaat
NIDA

Klaaskiust teip

Kipspahtel
NIDA Start

Perforeeritud poolnurkalumiinium



Löögikindlus



- ▶ 2,5 m pikkust poolnurkalumiiniumi kasutatakse kips-kartongplaatide servade kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste eest.
- ▶ Tänu sellele saavutame ka seinte ja ripplagede ebatüüpiliste ehitiste (nt varjutatud pragude, soklite sisselõigete või teleskoopühenduste kaitseribade korral) kips-kartongplaatide servade esteetilise viimistluse.
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042372	Poolnurkalumiinium	13 × 23 mm	2,50	250	0,53

Seotud tooted

K-k plaat
NIDA

Klaaskiust teip

Kipspahtel
NIDA Start

PCV LIIST K-K PLAATIDE SERVADE KAITSMISEKS Tüüp J 12,5 × 3,0



Esteetika



Löögikindlus



- ▶ Liistu kasutatakse kips-kartongplaatide servade kaitsmisel.
- ▶ Liist asetatakse servale ilma selle kinnikleepimise või täiendava kipsimise vajaduseta.
- ▶ Soovitav kasutada plaadi ja hoone elementide pidevale konstruktsioonilisele tööle allutatud kokkupuutekohtades.

Sümbol	Toote kirjeldus	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042353	PCV liist tüüp J 12,5 mm	2,50	50	0,93
4042354	PCV liist tüüp J 12,5 mm	3,00	50	1,13


Seotud tooted

K-k plaat
NIDA

Perforeeritud PCV nurk kaartele



Löögikindlus



- ▶ 3,0 m pikkust nurka kasutatakse kips-kartongplaatide ja müürielementide nurkade kaitsmiseks mehaaniliste kahjustuste eest.
- ▶ Asendamatu seinte ja ripplagede väliste ning ebatüüpiliste kaarkonstruktsioonide viimistlusel.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4042355	PCV nurk	25 × 25 mm	3,00	50	0,89

Seotud tooted

K-k plaat
NIDAKipspahtel
NIDA StartM +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.Siniat tarvikud
– professionaalsed süsteemlahendused

Simss NIDA SMALL



Esteetika



- ▶ Kips-kartong simss NIDA SMALL on mõeldud seina ja lae vaheliste ühenduste esteetiliseks ja säästlikuks viimistluseks. Iseseisva üksusena või ühenduses kipsplaadiga kasutatavad simssid võimaldavad saavutada sisekujundusega suurepäraselt ühilduvaid põnevaid ja dekoratiivseid vorme.
- ▶ Standardversioonis simssid on valmistatud tugeva kartongiga kaetud kipsist. Kipsist sisu ja asjakohane kuju (tagant lamendatud) loovad simssid, mis on vastupidavad ning hõlpsalt paigaldatavad.
- ▶ Simssid kleebime aluspinnale kipsliimide abil. Tüüp 90

Sümbol	Toote kirjeldus	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
90331	Simss NIDA SMALL	3,00	7	3,31

Seotud tooted

Kipsliim
Tüüp TK-k plaat
NIDA

Simss NIDA LARGE



Esteetika



- ▶ Kips-kartong simss NIDA LARGE on mõeldud seina ja lae vaheliste ühenduste esteetiliseks ja säästlikuks viimistluseks. Iseseisva üksusena või ühenduses kipsplaadiga kasutatavad simssid võimaldavad saavutada sisekujundusega suurepäraselt ühilduvaid põnevaid ja dekoratiivseid vorme.
- ▶ Standardversioonis simssid on valmistatud tugeva kartongiga kaetud kipsist. Kipsist sisu ja asjakohane kuju (tagant lamendatud) loovad simssid, mis on vastupidavad ning hõlpsalt paigaldatavad.
- ▶ Simssid kleebime aluspinnale kipsliimide abil. Tüüp 120

Sümbol	Toote kirjeldus	Standardpikkus [mb]	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
90328	Simss NIDA LARGE	3,00	5	3,98

Seotud tooted

Kipsliim
Tüüp TK-k plaat
NIDA

Kaitsepihusti NIDA Hydro



Niiskuskindlus



- ▶ Terasprofiile mehhaanilise löökamise ajal korrosiooni eest kaitsev pihusti.
- ▶ Soovitatav kasutamiseks peamiselt keskkonna korrodeeruvuse kõrgemate kategooriate korral (terasprofiilid NIDA Hydro C3/C5).
- ▶ Vastab tuleohutuse nõuetele.

Sümbol	Toote kirjeldus	Tüüp	Tükkide arv pakendis	Netohind [€/tk]
4044470	Kaitsevalmistis NIDA Hydro	400 ml	1	37,80

Seotud tooted

NIDA
profiilid

Realiseerimine: Muusikakoolide kompleks, Sosnowiec

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee