


**Tootekaart**

# Kips-kartong baasplaat Siniat Smart

**Kirjeldus**

Vaheseinte, kandekonstruktsioonil seina- ja laekatete paigaldamiseks ning kuivkrohvina kasutamiseks mõeldud kips-kartongplaat (GKB/Tüüp A).



Väga kergesti töödeldav ja paigaldatav ning tänu kaasaegse tehnoloogia kasutamisele optimeeritud ladustamis- ja transpordikuludega. Sobib kasutamiseks kuni 70% suhtelise õhuniiskusega ruumides.

**Kasutusala**

Vaheseinad, alusstruktsioonil seina- ja laekatted, ka kuivkrohvina. Kasutamiseks kuni 70% suhtelise õhuniiskusega ruumides.

**Eelised**

- Väga kergesti töödeldav ja paigaldatav.
- Madalamad ladustamis- ja transpordikulud.

**Turvalisus**

Plaate või muid kipsipõhiseid tooteid tuleb kaitsta niiskuse ja ilmastikutingimuste eest

- Ladustamise ajal niiskunud kipsplaadid tuleb enne paigaldamist täielikult kuivatada. Selleks tuleb need laotada horisontaalselt, õhu vaba juurdepääsu tagades, tasapinnalisele alusele.
- K-kartongplaate kanname küljeservast hoides püstasendis või asjakohaselt kohandatud transpordivahendiga (kahveltöstuk, veoauto, transpordikäru).
- Asetame k-kartongplaadid kuivale ja tasasele alusele (kaubaalustele või puidust aluspõrandale, maksimaalse vahekaugusega 35 cm). Selline virnastus hoiab ära kahjustused.
- Kips-kartongplaatide ladustamisel tuleb arvestada põranda kandevõimet.
- Plaate saab lõigata noaga või kips-kartongplaatidele mõeldud saega (käsi või elektrilise).





## Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Nimetus	Siniat Smart
Paksus [mm]	12,5
Laius [mm]	1200
Pikkus [mm]	2000; 2600; 3000
Äär	KS
Plaadi tüüp vastavalt PN-EN 520+A1:2012	A
Tuletundlikkus vast PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Vastupidavus pikisuunalisele painutusele vast PN-EN 520+A1:2012	550 N
Vastupidavus ristsuunalisele painutusele vast PN-EN 520+A1:2012	210 N
Veeauru läbilaskvus (veeauru difusiooni kontrollimiseks) [q]	10
Soojakindlus (väljendatud soojusjuhtivusena) [λ]	0,25 W/(mK)
Mahuline tihedus	560 kg/m <sup>3</sup>
Pinnatihedus (nimiväärtus)	7,00 kg/m <sup>2</sup>



Siniat Sp. z o.o.  
tn. Przeclawska 8  
03-879 Varssavi

tel: +48 41 357 82 00  
faks: +48 41 357 81 61  
Info Nida: 801 11 44 77

[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)

Väljaandmise kuupäev: juuni 2022



Kips-kartongplaadid  
seintele ja lagedele